



AQUA RLA



TECHNIKAI JELLEMZŐK

Felhasználás	szuszpenziós részecskék kiszűrése
Szűrési elv	mechanikus
Anyaga	polipropilén háló tartóvázon
Hőmérséklet	0°C - 80°C
Maximális nyomás	6 bar
Átfolyás	58 l/p
Tisztítás	3 havonta
Élettartam	max. 1 év

MODELL

5"-1" műanyaghálo 80 mikron
7"-1" műanyaghálo 80 mikron
10"-1" műanyaghálo 80 mikron
20"-1" műanyaghálo 80 mikron
5"-5/4" műanyaghálo 80 mikron
7"-5/4" műanyaghálo 80 mikron
10"-5/4" műanyaghálo 80 mikron
20"-5/4" műanyaghálo 80 mikron

MODELL

5"-1" műanyaghálo 250 mikron
7"-1" műanyaghálo 250 mikron
10"-1" műanyaghálo 250 mikron
20"-1" műanyaghálo 250 mikron
5"-5/4" műanyaghálo 250 mikron
7"-5/4" műanyaghálo 250 mikron
10"-5/4" műanyaghálo 250 mikron
20"-5/4" műanyaghálo 250 mikron

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK

Szűrőbetét toldó
Szűrőbetét tömítés 52×24×4 1"
Szűrőbetét tömítés 52×40×4 5/4"

A betétek csak akkor használhatók ivóvíz szűrésére, ha egy olyan kombinált berendezésben alkalmazzák, amely rendelkezik még egy antibakteriális biztonsági szűrővel vagy azzal egyenértékű szerkezettel.